

Alimentazione

	Explorer		Explorer Premium	
	Extended Range Trazione posteriore	Extended Range Trazione integrale	Extended Range Trazione posteriore	Extended Range Trazione integrale
Consumi/emissioni secondo ALS*				
Emissioni di CO2 (combinate)**	0	0	0	0
Consumo di energia (combinato) in km**	14,7	16,6	14,7	16,6
Equivalenza benzina (01.01.2024)	1,6	1,8	1,6	1,8
Emissioni di CO ² dalla messa a disposizione dicarburanti e/o d'elettricità [g/km] (01.01.2024)	17	19	17	19
Classe di efficienza energetica**	A	A	A	A
5 porte				
Potenza del sistema kW (CV)	210 kW / 286 CV	250 kW / 340 CV	210 kW / 286 CV	250 kW / 340 CV
Potenza netta Valore di potenza massima in kW	210 kW	250 kW	210 kW	250 kW
Valore di potenza continua (potenza massima di 30 minuti) in kW	89 kW	Assale anteriore 20 kW / Assale posteriore 89 kW - combinato 119 kW	89 kW	Assale anteriore 20 kW / Assale posteriore 89 kW - combinato 119 kW
Capacità della batteria in kWh utilizzabile	77	79	77	79
Coppia Nm	545	Assale anteriore 134 / Assale posteriore 545	545	Assale anteriore 134 / Assale posteriore 545
Trasmissione Tipo	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità
Tipo di azionamento	Trazione posteriore	Trazione integrale	Trazione posteriore	Trazione integrale
Tipo di batteria	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)
Performance				
Max. Autonomia in km secondo WLTP	555 - 602	516 - 566	555 - 572	516 - 532
Velocità massima km/h	180	180	180	180
Accelerazione 0-100 km/h in pochi secondi partenza da fermo	6,4	5,3	6,4	5,3
Tempi di caricamento				
Tempi di ricarica 10-80%: Wallbox di ricarica fino a 11kW AC, trifase, 16A	5h 21 min.	5h 25 min.	5h 21 min.	5h 25 min.
Tempi di ricarica 10-80%: Funzione di ricarica rapida fino alla massima velocità di ricarica rapida	28 min.	26 min.	28 min.	26 min.
Massima potenza di carica DC	135 kW	185 kW	135 kW	185 kW
Maggiore autonomia in 10 minuti con la massima velocità di ricarica rapida	172 km	192 km	179 km	189 km
Peso a vuoto e carico utile [kg]				
Peso a vuoto CE	2109	2179	2109	2179
Carico verticale consentito	75	75	75	75
Carico sul tetto consentito	75	75	75	75
Carico ammissibile sul tetto per un veicolo statico (ad esempio per una tenda da tetto)	300	300	300	300
Carico ammesso sul tetto / incl. tetto panoramico	75	75	75	75
Massa a pieno carico	2675	2740	2675	2740
Massa lorda treno consentita 12%	3675	3940	3675	3940
Massa lorda treno consentita 8%	3875	4140	3875	4140
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 12%)	1000	1200	1000	1200
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 8%)	1200	1400	1200	1400
Massa rimorchiabile consentita (non frenata)	750	750	750	750
Carico utile consentito	585	573	573	561

Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2024

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali,

saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata.

Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

Dimensioni

	Extended Range Trazione posteriore		Extended Range Trazione integrale	
	Explorer	Explorer Premium	Explorer	Explorer Premium
Dimensioni esterne [mm]				
Lunghezza senza dispositivo di traino	4468	4468	4468	4468
Lunghezza con dispositivo di traino	4568	4568	4568	4568
Larghezza con specchietti retrovisori	2063	2063	2063	2063
Larghezza con specchietti retrovisori ripiegati	1946	1946	1946	1946
Larghezza senza specchietti retrovisori	1871	1871	1871	1871
Altezza Fino all'estremità del tetto	1630	1630	1639	1639
Passo	2767	2767	2767	2767
Larghezza di carico Tra i passaruota	1008	1008	1008	1008
Sbalzo, anteriore (incl. Porta targa)	851	851	851	851
Sbalzo, posteriore (incl. Porta targa)	850	850	850	850
Carreggiata Davanti	1588	1588	1587	1587
Carreggiata Dietro	1578	1578	1572	1572
Altezza libera dal suolo Con carico	141	141	148	148
Dimensioni interne [mm]				
1a fila di sedili spazio per la testa (senza tetto panoramico)	1008	1008	1008	1008
1a fila di sedili spazio per la testa (con tetto panoramico)	1039	1039	1039	1039
1a fila di sedili spazio per i piedi	1135	1135	1135	1135
1a fila di sedili spazio per le spalle	1460	1460	1460	1460
1a fila di sedili spazio per l'anca	1389	1389	1389	1389
2a fila di sedili spazio per la testa (senza tetto panoramico)	975	975	975	975
2a fila di sedili spazio per la testa (con tetto panoramico)	975	975	975	975
2a fila di sedili spazio per i piedi	916	916	916	916
2a fila di sedili spazio per le spalle	1420	1420	1420	1420
2a fila di sedili spazio per l'anca	1195	1195	1195	1195
Volume del bagagliaio [l]				
Tetto alto fino alla 2a fila di sedili	536	531	536	531
Tetto alto e fino ai sedili anteriori	1422	1417	1422	1417
fino al bordo superiore del sedile posteriore - Senza piano di carico	450	445	450	445
fino al bordo superiore del sedile posteriore - Piano di carico in posizione inferiore	440	440	440	440
fino al bordo superiore del sedile posteriore - Piano di carico in posizione superiore	427	427	427	427
Dimensioni del bagagliaio [mm] ***				
Altezza apertura vano bagagli	664	664	664	664
Ampia apertura vano bagagli	1058	1058	1058	1058
Altezza di carico max.	677	677	677	677
Larghezza di carico Tra i passaruota	1008	1008	1008	1008
Lunghezza di carico sul pavimento fino alla 2a fila di sedili	804	804	804	804
Altezza della linea di carica Senza carico	772	772	782	782
Larghezza di carico massima	1312	1312	1312	1312
Lunghezza di carico in basso fino alla 1a fila di sedili (modalità a 2 posti)	1611	1611	1611	1611

***Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.

Capacità fuoristrada

	Extended Range Trazione posteriore		Extended Range Trazione integrale	
	Explorer	Explorer Premium	Explorer	Explorer Premium
Altezza libera dal suolo senza carico (mm)	193	193	202	202
Angolo di pendenza davanti	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°
Angolo di pendenza posteriore	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°
Angolo di rampa	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°
Altezza da terra con carico massimo (mm)	141	141	148	148
Diametro di sterzata [m] (Da cordolo a cordolo)	9,7	9,7	10,8	10,8